

IP камера Форпост W542AHZ49EA



Особенности:

- Sony IMX307 CMOS 2MP
- Фиксированный объектив 2.8мм
- ИК подсветка до 30 метров
- Встроенный микрофон
- Слот под SD-карту до 64Гб с постоянной записью и синхронизацией в облако
- Питание 12В, поддержка POE 802.3af
- Механическая кнопка сброса к заводским настройкам
- Встроенный агент Форпост, позволяющий подключать камеры через интернет без статического IP-адреса и без “проброса” портов
- Автоматическая настройка платформой Форпост

Характеристики:

Модель	W542АНZ49ЕА
Камера	Цилиндрическая, уличная, металл
Тип матрицы	1/2.8" Sony IMX307 CMOS 2MP
Электронный затвор	Авто
Минимальная освещенность	ЧБ - 0.001 лк / Цвет 0.005 - лк
Режим День/Ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
ИК-подсветка до, м	30м
Объектив	С фиксированным фокусным расстоянием
Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзор	По горизонтали: 90°, по вертикали: 58.3°
Кодирование	
ВидеоКодек	H.264/H.265
Разрешение изображения	Основной поток: 25fps@1920x1080/1280x720 Дополнительный поток: 25fps@640x360
Битрейт	512Kbps - 8Mbps, VBR/CBR
Аудио интерфейсы	Встроенный микрофон
АудиоКодек	ААС
Аналитика	Детектор движения
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1-RJ45, 100Mbps
Протоколы	HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF
P2P	Да, встроенный агент Форпост
Web	HTTP API/WEB-интерфейс
Основное	
Карта памяти SD	Поддержка MicroSD карты до 64Gb
Питание	12 VDC ± 10%, POE 802.3af, Потребляемая мощность < 8 W
Пылевлагозащита	IP66
Рабочая температура	-40°C-(+60)°C
Кнопка сброса	Да, механическая кнопка сброса
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Саморезы с дюбелем

Размеры:

Единицы измерения: мм

